



CAOUTCHOUC NATUREL PURE GUM

CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

Cette feuille possède une grande résistance à la traction et à l'abrasion. Elle possède également une excellente mémoire de recouvrance, ce qui la rend particulièrement utile pour les joints d'étanchéité ou pour des amortisseurs. Gamme de température : -49°F à 150°F (-45°C à 66°C).

This sheet has a high resistance to traction and abrasion. It also has an excellent compressibility memory which makes it suitable for gasketing or shock absorber. Temperature range: -49°F to 150°F (-45°C to 66°C).

Dureté : 40
 Couleur : Beige
 Fini : Lisse
 Résistance à la traction : 3500
 Allongement : 650

Hardness: 40
 Colour : Tan
 Finish : Smooth
 Tensile strength : 3500
 Elongation : 650

ÉPAISSEUR	POIDS (PI.CA.)	LARGEUR	LONGUEUR	NUMÉRO DE PIÈCE
THICKNESS	WEIGHT (SQ.FT.)	WIDTH	LENGTH	PART NUMBER
1/16"	0.35	48"	150'	T60.P0006
1/8"	0.69	48"	80'	T60.P0012
3/16"	1.04	48"	60'	T60.P0018
1/4"	1.39	48"	50'	T60.P002
3/8"	2.07	48"	40'	T60.P0038
1/2"	2.77	48"	50'	T60.P005
3/4"	4.16	48"	30'	T60.P007
1"	5.54	36"	30'	T60.P010