



CAOUTCHOUC POUR REVÊTEMENT DE CUVE CHUTE + LAUNDER LINING

CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

Cette feuille est renforcée avec 1 pli de tissu polyester à l'endos. Elle possède une excellente résistance à l'abrasion. Elle est souvent utilisée pour des applications telles que gratoir, jupe de protection ou coupe- froid. Gamme de température : -20°F à 170°F (-29°C à 77°C).

This sheet is reinforced with a 1 ply polyester fabric on the back. It has excellent abrasion resistance. This sheet is commonly used as a scrapper, skirt board lining or door seal. Temperature range: -30°F to 225°F (-34°C to 107°C).

Dureté : 60
 Couleur : Noir
 Fini : Lisse
 Résistance à la traction : 1400
 Allongement : 300

Hardness: 60
 Colour :Black
 Finish : Smooth
 Tensile strength : 1400
 Elongation : 300

ÉPAISSEUR	POIDS (PI.CA.)	LARGEUR	LONGUEUR	NUMÉRO DE PIÈCE
THICKNESS	WEIGHT (SQ.FT.)	WIDTH	LENGTH	PART NUMBER
1/4	1.63	48"	50'	T60.CL002
3/8	2.42	48"	50'	T60.CL0038
1/2	3.21	48"	50'	T60.CL005
3/4	6	48"	50'	T60.CL007
1	8	48"	50'	T60.CL010