



GARNITURE DE SBR AVEC TISSU INSÉRÉ CLOTH INSERT PACKING

CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

Cette feuille de SBR renforcée de polyester est souvent utilisée en raison de sa résistance structurale uniforme. Cette garniture est idéale lorsque la pression ne dépasse pas 510 lppc. Il ne faut pas l'utiliser en présence d'acides ou d'huiles. Gamme de température : -20°F à 170°F (-29°C à 77°C).

This polyester reinforced SBR sheet is often used because of its uniform structural resistance. This packing is ideal when the pressure does not exceed 510 psi. Not to be used with acids or oils. Temperature range: -30°F to 225°F (-34°C to 107°C).

Dureté : 70
 Couleur : Noir
 Fini : Lisse
 Résistance à la traction : 570
 Allongement : 200

Hardness: 70
 Colour :Black
 Finish : Smooth
 Tensile strength : 570
 Elongation : 200

ÉPAISSEUR	POIDS (PI.CA.)	LARGEUR	LONGUEUR	NUMÉRO DE PIÈCE
THICKNESS	WEIGHT (SQ.FT.)	WIDTH	LENGTH	PART NUMBER
1/16 X 1 Ply	0.49	48"	100'	T60.CI10006
3/32 X 1 Ply	0.74	48"	66'	T60.CI10009
1/8 X 1 Ply	0.98	48"	66'	T60.CI10012
1/8 X 2 Ply	0.98	48"	66'	T60.CI20012
3/16 X 2 Ply	1.47	48"	66'	T60.CI20018
1/4 X 2 Ply	1.96	48"	66'	T60.CI2002
1/4 X 4 Ply	1.77	48"	50'	T60.CI4002